

KONSERWACJA

NOŻY, NARZĘDZI WIELOFUNKCYJNYCH (MULTITOOLI), SIEKIER, MACZET

Utrzymuj narzędzie czyste i w miarę możliwości suche, bez względu na to, czy wykonane jest ze stali węglowej, czy nierdzewnej. Pozwoli to ustrzec się wielu problemów takich jak rdza, czy zacinające się mechanizmy, blokady itp. Poniżej opis zawiera najważniejsze informacje o tym, jak dbać o poszczególne elementy Twojego narzędzia.

GŁOWNIA

Stal nierdzewna

Stale nierdzewne są w teorii praktycznie bezobsługowe. Oprócz czyszczenia nie wymagają szczególnej pielęgnacji, mimo to raz na jakiś czas warto poddać je konserwacji, gdyż żadna stal nie jest w stu procentach odporna na korozję i środki drażniące. Zaleca się dokładne umycie, wytarcie do sucha i zakonserwowanie odpowiednim dla narzędzi olejem, a w razie braku specjalistycznych środków, można użyć do tego zwykłego oleju spożywczego.

Stal węglowa

Dodatkowa opieka przyda się szczególnie tym o większej zawartości węgla jak S60V, VG10, 154CM, ATS34, M390. Najbardziej podatne na korozję są stale narzędziowe i wysokowęglowe, jak np. 1095, 1085, 1055, A2, D2, Carbon V, SK5M2, O1, które mogą rdzewieć od samego przebywania w wilgotniejszym środowisku. Jest to proces naturalny i zdarza się, że nóż wykonany ze stali węglowej dostarczony prosto ze sklepu może być lekko skorodowany. Stale wysokowęglowe są podatne na soki z owoców, warzyw i wodę, dlatego bardzo ważne jest, aby narzędzia regularnie czyścić, wycierać do sucha i co jakiś czas konserwować specjalnymi preparatami zawierającymi olej lub środkami odrdzewiającymi opartymi na bazie oleju. Ostrze należy czyścić wodą lub wodą z mydłem w celu odtłuszczenia. Można do tego użyć także bardziej wyspecjalizowanego środka, np. alkoholu izopropylowego (izopropanol), który doskonale czyści i odtłuszcza powierzchnię. Istnieje również zasada mówiąca o tym, że używane narzędzie nie rdzewieje – narzędzia, które często kroją, tną, siekają i wykonują podobne czynności, samoistnie oczyszczają się z rdzy i nie pozwalają na jej osadzenie, rdza od razu ściera się wraz z użytkowaniem.

USUWANIE RDZY

Jeśli rdza już się pojawiła na narzędziu, to najprawdopodobniej jest ono wykonane ze stali wysokowęglowej i nie zastosowano wobec niego zaleceń dotyczących konserwacji. W wypadku „węglówek” mówi się, że z rdzą trzeba nauczyć się żyć, ale jest na nią kilka sposobów. Należy zaznaczyć, że prezentowany tutaj sposób jest obarczony ryzykiem, gdyż w wypadku niektórych stali uszkodzenia mogą się pogłębić.

Krok 1.

Dokładnie wyczyść narzędzie używając specjalnych środków czyszczących, które nie zawierają dużych ilości wody. Jeśli nie są dostępne, użyj wody z mydłem, po czym dokładnie osusz. Alternatywnie można delikatnie użyć mleczka do czyszczenia, należy jednak obserwować, czy nie wchodzi w reakcję ze stalą.

Krok 2.

Nanieś preparat odrdzewiający do stali na szmatkę. Jeśli nie masz specjalnego środka przeznaczonego do noży, można użyć takiego, który przeznaczony jest do broni. W ostateczności można użyć ropy naftowej, nafty, wazeliny lub preparatu typu WD40, chociaż nie zawsze jest on polecany. Zardzewiały element owiń szmatką nasączoną preparatem na kilka godzin.

Krok 3.

Usuń szmatkę i wytrzyj wszelkie ogniska rdzy, najlepiej szorstką szmatką, delikatnie wodnym papierem ściernym lub ewentualnie wełną stalową, jednak w jej przypadku należy uważać, aby nie porysować powierzchni narzędzia.

Krok 4.

Zetrzyj resztki brudu i środka odrdzewiającego, które pozostały na ostrzu. Jeśli wykonane zabiegi nie pomogły, możesz je powtórzyć, używając alternatywnego środka odrdzewiającego.

RĘKOJEŚĆ

Rękojeści i uchwyty z tworzyw sztucznych, poza czyszczeniem nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji. Natomiast rękojeści wykonane z naturalnych materiałów, takich jak skóra czy drewno, można co jakiś czas osuszyć i zakonserwować odpowiednimi środkami dedykowanymi do tych materiałów.

NARZĘDZIA SKŁADANE: MECHANIZMY I BLOKADY

Najważniejszą zasadą jest utrzymywanie wszystkich mechanizmów i blokad w czystości. Zapewnia to nie tylko bezawaryjność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Zabrudzone mechanizmy i blokady mogą nie działać prawidłowo lub całkowicie odmówić posłuszeństwa. Czyszczenie powinno odbywać się poprzez strumień wody, z użyciem szmatki, drucika, szczoteczki lub też sprężonego powietrza. Po wyczyszczeniu mechanizmy powinny zostać nasmarowane odpowiednim środkiem konserwującym, jednak nie należy przesadzić z jego ilością, gdyż powoduje to osadzanie się brudu w trudno dostępnych miejscach. Po nasmarowaniu należy kilkakrotnie uruchomić mechanizm lub blokadę, a następnie wytrzeć nadmiar środka konserwującego.

POCHWY

Wykonane z tworzyw sztucznych takich jak np. Kydex, Secure-Ex, Cordury, ABS i podobnych nie wymagają od użytkownika praktycznie żadnych czynności poza czyszczeniem. Jeśli chodzi o materiały naturalne, takie jak drewno, skóra czy podobne, do ich konserwacji należy stosować dedykowane do nich preparaty.